

**ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TESA®
 ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ**

ΕΙΔΟΣ	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ EXTRA POWER UNIVERSAL (#56348)
	<p>Η υφασμάτινη ταινία extra power universal #56348 είναι ιδανική για επισκευή, στερέωση, δεματισμό, ενίσχυση, χειροτεχνίες, σήμανση κ.λπ. Είναι ιδανική για οικιακή και επαγγελματική χρήση.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πολύ καλή προσκόλληση σε όλους τους τύπους επιφανειών • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου • Κόβεται με το χέρι • Χωρίς διαλύτες • Ρολό (μήκος / πλάτος): 10 m και 25 m / 50 mm
ΕΙΔΟΣ	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (#4613)
	<p>Η υφασμάτινη ταινία #4613 αποτελεί αναλώσιμη ταινία αγωγών. Αποτελείται από επίστρωση υφαντού PET πλέγματος 27 mesh βαμβακερού υφάσματος, επικαλυμμένη με συγκολλητικό φυσικού καουτσούκ. Αποτελεί αυτοκόλλητη ταινία με συνηθισμένες ιδιότητες, για ευρύ φάσμα εφαρμογών σε αγωγούς όπως στερέωση, στεγανοποίηση, σήμανση και συσκευασία ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καλή προσκόλληση ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες • Πολύ εύκολη εκτύλιξη / εύκολο κόψιμο με το χέρι • Αδιάβροχη • Εύκαμπτη • Διατίθεται σε 2 χρώματα: μαύρο, ασημένιο • Πάχος ταινίας: 180 μm <ul style="list-style-type: none"> • Προσκόλληση σε χάλυβα: 4,3 N/cm • Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 18 % • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά): 95 °C • Πλέγμα: 27 mesh ανά τετραγωνική ίντσα • Ρολό (μήκος / πλάτος): 50 m / 48 mm
ΕΙΔΟΣ	ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (#56223)
	<p>Η ισχυρή και ανθεκτική ταινία αλουμινίου #56223 είναι ιδανική για επισκευές σε μεταλλικές επιφάνειες, όπως αμαξώματα ή συσκευές θέρμανσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλη για προστασία, κάλυψη και επισκευή • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επισκευές σε οροφές και υδρορροές • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +140 °C • Ανθεκτική σε νερό, πετρέλαιο και γράσο • Ανθεκτική στο χρόνο • Υψηλή ισχύς προσκόλλησης • Ρολό (μήκος / πλάτος): 10 m / 50 mm
ΕΙΔΟΣ	ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ) (#4952)
	<p>Η ταινία διπλής όψης αφρού PE #4952 είναι ιδανική για κατασκευαστικές εφαρμογές τοποθέτησης. Αποτελείται από εξαιρετικά σύμμορφη επίστρωση αφρού PE και επικολλημένο συγκολλητικό ακρυλικό. Είναι πιστοποιημένη εξωτερικά για τοποθέτηση σε έπιπλα καθρέφτη.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αυτοκόλλητο πολλαπλών χρήσεων για εξαιρετικά άμεση προσκόλληση σε μεγάλο αριθμό υποστρωμάτων • Άκρως κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους: Ανθεκτικό σε UV, νερό και στο χρόνο • Αντισταθμίζει για διαφορετική θερμική επέκταση ομόμοιων υλικών • Εξαιρετικά άμεση αντοχή συνένωσης, ακόμα και σε χαμηλή πίεση συνένωσης • Πολύ καλή απορρόφηση ψυχροπληξίας • Πάχος ταινίας: 1150 μm • Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 200 % • Αντοχή εφελκυσμού: 10 N/cm <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος υποστρώματος: κρυσταλλοειδές χαρτί • Πάχος / Βάρος υποστρώματος: 70 μm / 80 g/m² • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα: 80 °C • Ρολό (μήκος / πλάτος): 5 m και 10 m / 19 mm
ΕΙΔΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (#53948)
	<p>Η ταινία #53948 είναι ειδικά αυτοσβηνώμενη και πλαστικοποιημένη ταινία PVC, με καλή ευλυγισία μεμβράνης και προσκόλληση, για εφαρμογές σε χαμηλή θερμοκρασία.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πάχος ταινίας 130 μm • Τύπος συγκολλητικού: φυσικό καουτσούκ • Προσκόλληση σε χάλυβα 2.7 N/cm • Επιμήκυνση κατά τη θραύση 260 % • Πιστοποιημένη από VDE, IMQ / SEMKO, σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 60454-3-1 • Ρολό (μήκος / πλάτος): 10 m / 15 mm & 20 m / 19 mm & 25 m / 19 mm & 25 m / 25 mm & 25 m / 50 mm <ul style="list-style-type: none"> • Αντοχή εφελκυσμού 32 N/cm • Αντοχή σε θερμοκρασία έως 90 °C • Διηλεκτρική τάση διάσπασης 5000 volt • Βραδυφλεγής